

DESFORM PASTA

Descrição

• **DESFORM PASTA** é um desmoldante que proporciona a obtenção de peças pré-moldadas de excelente acabamento.

• **DESFORM PASTA** aplicado em formas metálicas proporciona concreto aparente de excelente aspecto visual.

• **DESFORM PASTA** não mancha o concreto, além de evitar trabalho de limpeza das formas.

Campos de aplicação

DESFORM PASTA pode ser aplicado em formas de concreto de pistas de pré-moldados e em formas metálicas.

Aplicação do material

• **DESFORM PASTA** deve ser aplicado sobre as superfícies das formas em contato com o concreto, por meio de panos ou estopas, deixando-se uma mínima quantidade do produto sobre a superfície.

• Formas tratadas com **DESFORM PASTA**, podem receber concreto logo depois da aplicação do mesmo.

Estocagem

• Armazenar em local fresco, coberto e ventilado.

• Não reutilizar, perfurar ou incinerar a embalagem.

Observações

• Superfícies que venham a ser revestidas, devem ser escovadas e receberem chapisco com **ADSO** para concretos e argamassas.

• Superfícies extremamente lisas devem ser apicoadas e lavadas antes do chapisco.

Precauções

• Usar luvas de borracha e óculos de proteção panorâmico para a aplicação de **DESFORM PASTA**.

• Em caso de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância.

• Persistindo o problema, procurar socorro médico mais próximo.

• Forçar a circulação de ar em ambientes fechados ou de pouca circulação.

• Dentro da correta forma de uso, **DESFORM PASTA** não oferece risco à saúde.

• Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.

Consumo

• 50 a 80 gramas por metro quadrado, conforme a porosidade da superfície.

Composição química

Óleos vegetais e/ou minerais, ceras de alto peso molecular e hidrocarbonetos parafínicos.