

SILISO

Descrição

Silicone de última geração, base água, de baixa emissão de voláteis, ótima ancoragem e excelente efeito gota.

Campos de aplicação

Concretos, tijolos, telhas e pedras.

Aplicação do material

Sobre superfície limpa e seca, aplicar **SILISO** com pincel, trincha, rolo ou revolver de pintura tipo airless.

Observações

Aplicar **SILISO** em horários cuja temperatura do substrato esteja mais baixa, para melhor ancoragem e performance do produto.

Consumo

2 a 5 m² por litro, por demão.

Secagem

15 minutos até 2 horas.

Cura

7 dias.

Estocagem

- Armazenar em local fresco, coberto e ventilado.
- Não reutilizar, perfurar ou incinerar a embalagem.

Precauções

- Usar luvas de borracha e óculos de proteção panorâmico para a aplicação de **SILISO**.
- Em caso de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância.
- Persistindo o problema, procurar socorro médico mais próximo.
- Forçar a circulação de ar em ambientes fechados ou de pouca circulação.
- Dentro da correta forma de uso, **SILISO** não oferece risco à saúde.
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.

Composição química

Siloxano solúvel em água.